

## Leistungserklärung

Nr. 9806/09-01-DoP

<b>1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</b>		
GRÅ 42,5 – Portland Kalkstein Zement EN 197-1:2011 - CEM II/A-LL 42,5 R		
<b>2. Verwendungszweck(e):</b>		
Herstellung von Beton, Mörtel, Fugenmörtel und anderen Mischungen für Bauarbeiten und die Anfertigung von Bauprodukten		
<b>3. Hersteller:</b>		
Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg, Dänemark		
<b>4. Vertretungsberechtigter:</b>		
Nicht relevant		
<b>5. AVCP-System(e):</b>		
System 1+		
<b>6. Harmonisierte Norm:</b>		
EN 197-1:2011		
Bureau Veritas-Zertifizierung – Identifikationsnummer 0615		
<b>7. Erklärte Leistung:</b>		
<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
Hauptbestandteile und Zusammensetzung	Portlandzementklinker 80–94% Kalkstein 6-20% Geringfügige Nebenbestandteile 0–5 %	EN 197-1:2011
Druckfestigkeit: 2 Tage 28 Tage	≥ 20,0 MPa ≥ 42,5 MPa; ≤ 62,5 MPa	
Anfängliche Abbindezeit	≥ 60 Minuten	
Raumbeständigkeit - Ausdehnung - SO <sub>3</sub> -Gehalt	≤ 10 mm ≤ 4,0 %	
Chloridgehalt	≤ 0,10 %	

Die Leistung des oben aufgeführten Produkts entspricht der bzw. den erklärten Leistung(en). Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit EU-Verordnung 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben aufgeführten Herstellers ausgestellt.

Aalborg, 8. December 2017

Für und im Namen des Herstellers unterzeichnet durch:

**Aalborg Portland**  
 Postboks 165  
 9100 Aalborg



Henriette Charlotte Nikolajsen, Manager Environment, Energy and QMS  
 Aalborg Portland A/S

