

## Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 9806/01-DoP

| <b>1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:</b>   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| AALBORG WHITE® cements – portlandcements EN 197-1:2011 - CEM I 52,5 R – SR5   |  |                                  |
| <b>2. Paredzētais izmantojums:</b>  |  |                                  |
| Betona, būvjavas, injekcijas javas un citu būvniecības maisījumu sagatavošanai un būvniecības izstrādājumu ražošanai. |  |                                  |
| <b>3. Ražotājs</b>  |  |                                  |
| Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg, Denmark (Dānija)   |  |                                  |
| <b>4. Pilnvarotais pārstāvis</b>  |  |                                  |
| Nav būtisks.  |  |                                  |
| <b>5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)</b>                               |  |                                  |
| Sistēma 1+  |  |                                  |
| <b>6. Saskaņotais standarts</b>   |  |                                  |
| EN 197-1:2011<br>„Bureau Veritas Certification” sertifikāts – identifikācijas numurs 0615                             |  |                                  |
| <b>7. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):</b>   |  |                                  |
| Būtiskie raksturlielumi   | Ekspluatācijas īpašības  | Saskaņotā tehniskā specifikācija |
| Galvenās sastāvdaļas un sastāvs   | Portlandcements klinkers 95–100%<br>Maza apjoma papildu sastāvdaļas 0–5% | EN 197-1:2011                    |
| Spiedes stiprība:<br>2 dienas   | ≥ 30,0 MPa   |                                  |
| 28 dienas   | ≥ 52,5 MPa   |                                  |
| Sākotnējais saistīšanās laiks   | ≥ 45 min   |                                  |
| Nešķīstošais atlikums   | ≤ 5,0%   |                                  |
| Zudumi dedzinot   | ≤ 5,0%   |                                  |
| Stiprība<br>- izplešanās<br>- SO <sub>3</sub> saturs  | ≤ 10 mm<br>≤ 3,5%  |                                  |
| C <sub>3</sub> A  | ≤ 5%   |                                  |
| Hlorīdu saturs  | ≤ 0,10%  |                                  |

Lepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

**Olborga (Aalborg), 2017. gada 21. decembris**

Ražotājam un ražotāja vārdā parakstījās

**Aalborg Portland**

Postboks 165

9100 Aalborg

Henriete Šarlote Nikolajsen (Henriette Charlotte Nikolajsen),  
 Vides un enerģijas nodaļas un kvalitātes pārvaldības sistēmas vadītāja  
 „Aalborg Portland” A/S

